



TEKNISKT DATABLAD

KEIM BETONGTVÄTTMEDEL

1. PRODUKTBESKRIVNING

Rengöringsmedel för betongytor på kiseldioxidbas. Reagerar vid appliceringen till ofarliga forbindelser.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tar bort formolja från nya betongytor. KEIM Betongtvättmedel kan också användas som rengöringsmedel på gamla betong- eller putsytor som är förorenade med olja och fett.

3. PRODUKTEGENSKAPER

KEIM Betongtvättmedel neutraliseras helt och hållet vid ändamålsenlig applicering.

Materialspecifikationer:

- Densitet: 1,4g/cm³
- pH-värde: Ca. 1 (sur)

Färgnyans:

Transparent/färglös.

4. INSTRUKTIONER

Förtunning

Beroende på förorening av formolja förtunnas KEIM Betongtvättmedel med vatten i förhållandet 1:3 till 1:5.

Vid rengöring av betongytor som efterföljande enbart ska behandlas transparent måste förhållandet i förtunningen med vatten vara minst 1:5.

Bearbetning

Vät betongytor med vatten före applicering med KEIM Betongtvättmedel. Betongytan ska vara lätt fuktig. Därefter påförs KEIM Betongtvättmedel, ev förtunnat med vatten till det önskade förtunningsförhållande, med en pensel. Reaktionen sker omedelbart. Tvätta sedan de behandlade ytorna med mycket vatten (slang). På behandlade ytor inomhus kan eftertvättningen även göras med våta trasor.

Tvättvattnet från rengöringen ska p.g.a. föroreningsbelastningen kasseras enligt överenskommelse med ansvariga myndigheter.

Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur >5°C.

Torktid:

Ytskyddbehandling med KEIM Concretalsystem kan ske först när underlaget är helt torrt, tidigast efter 12 timmar.

Förbruk:

Vid applicering en gång på slätt underlag ca 0,05 liter/m².

Verktygsrengöring:

Rengöres med vatten omedelbart efter användning.

5. LEVERANSFORM

Dunk om 5 och 20 liter.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 06 01 06.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad



TEKNISKT DATABLAD – KEIM BETONGTVÄTTMEDEL

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

