



TEKNISKT DATABLAD

KEIM STUCASOL[®] FONDO

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Bruksfärdig solsilikatputs med speciell bindemedelsammansättning, för enhetligt uttryck och färgintensitet utan ytterligare färgbehandling.

2. ANVÄNDNINGSMÅL

Förhindrar att underlaget skiner igenom och förbättrar den strukturgivande bearbetningsmöjligheten för KEIM Stucasol, särskilt på ny underputs.

3. PRODUKTEGENSKAPER

Vidhäftningsbrygga, ångdiffusionsgenomsläpplig, absorberreglerande.

- Densitet (EN ISO 2811): ca 1,6 g/cm³
- Vattenupptag w: < 0,1 kg/(m²h^{0,5}) (EN 1062-3)

Färgton:

Vit och infärgad enligt KEIM-paletten Exclusiv, ej tonfärg.

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Underlaget måste vara bärkraftigt, jämnt, torrt, rent och fritt från rester som minskar vidhäftningsförmågan.

Användning:

Omröres före användning och kan vid behov spädas med max. 10 % KEIM Soldalit-Fixativ. Påförs med roller eller pensel.

Arbetstemperatur:

Minst 8 °C luft- och underlagstemperatur under bearbetning och torkning. Får inte användas i direkt solljus eller på solvärmda underlag, i regn eller vid stark vind. Efter appliceringen ska ytorna skyddas mot vind och regn genom lämpliga åtgärder.

Torktid:

Ca 6-12 tim, beroende på temperatur, luftfuktighet och appliceringsmängd.

Förbruk:

Materialåtgången beror på underlagets struktur och absorptionsförmåga.

≥ 0,25 kg/m²

Verktysrengöring:

Rengörs med vatten strax efter användning.

5. LEVERANSFORM

Burk 18 kg.

6. FÖRVARING

Torrt, svalt, frostfritt. Upp till 6 månader i tillsluten originalförpackning.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 07 12.

Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Det mineraliska bindemedlet verkar alkaliskt. Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik osv.) bör skyddas väl. Stänk på bredvidliggande ytor eller transportyta löses upp med mycket vatten och avlägsnas omedelbart. Skydda ögonen och huden mot stänk. Håll behållaren tätt försluten vid arbete i slutna utrymmen. Håll borta från antändningskällor – rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Danmark tlf +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk

TEKNISKT DATABLAD – KEIM STUCASOL®-FONDO

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Danmark tel +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk