



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ALU-SOCKELPROFILLEISTE

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Eloxiertes, gekantetes Aluminiumprofil für den Sockelabschluss.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für den fluchtrechten unteren Sockelabschluss von KEIM WDV-Systemen ohne Übergang zu einer Sockeldämmung bzw. mit zurückspringender Sockeldämmung.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- einfache und schnelle Verarbeitung
- mit Langlöchern zur besseren Ausrichtung
- mit integrierter Tropfkante
- besonders formstabil
- alkalibeständig
- alterungsbeständig

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein. Es dürfen Unebenheiten bis 1 cm/m überbrückt werden. Größere Unebenheiten müssen mechanisch egalisiert, oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

VERBRAUCH:

ca. 1,0 m/m

VERARBEITUNG:

Die Ausladung der Profile ist entsprechend der Dämmstoffdicke zu wählen. Die Profile sind in der zuvor festgelegten Höhe waagrecht und fluchtrecht auszurichten und mit Schlagdübeln ejot ND-K (3 Stück/m) zu befestigen. Die beiden äußeren Bohrungen sind zur Fixierung zu verwenden. Zum Ausgleichen von Untergrundunebenheiten KEIM Distanzstücke verwenden. Auf der unteren Kante der Rückseite des Profils ist zum Untergrund hin ein geeignetes Fugendichtband einzubringen.

Folgendes Zubehör wird empfohlen:

Als Montagehilfe: KEIM Sockelprofilverbinder

Für dünnere Armierungen (bis 6 mm): KEIM KS-Aufsteckprofil 6

Für dickeren Armierungen (bis 10 mm): KEIM KS-Aufsteckprofil 10

5. LIEFERFORM

Produktname	Plattendicke [mm]	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp	Länge
Alu-Sockelprofilleiste (42 - 102 mm)	40 - 100	2,50	10	25,00	Bund	
Alu-Sockelprofilleiste (122 - 202 mm)	120 - 200	2,50	6	15,00	Bund	
Alu-Sockelprofilleiste (222 - 302 mm)	220 - 300	2,50	4	10,00	Bund	

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Produktname	Plattendicke	Stück je VE	Gebindetyp
Distanzstücke	3, 5, 8, 10, 15	100	Karton
Sockelprofilverbinder		100	Karton
EJOT Schlagdübel ND-K 8x80		100	Karton
EJOT Schlagdübel ND-K 6x60		100	Karton

Ausladung in 20 mm-Schritten (ab 222 mm 2-teilig)

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	eben Durchbiegung vermeiden

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 04 02

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Für eine wärmebrückenreduzierte Ausführung empfehlen wir den Einsatz von KEIM PVC-Sockelgrund- und PVC-Sockeleinsteckprofil.

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ALU-SOCKELPROFILLEISTE

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de