



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM ANPUTZLEISTE MINI 6 MM

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Anschlussprofil als Anputzleiste, abknickbare Schutzlasche für Abdeckfolie.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Für Anschlussfugen im Innenbereich zwischen Blendrahmen bzw. Tüirstock und Raumklimasystemen.

Geeignet für Fenster- und Türlaibungen innen.

Weitere Hinweise zur Anwendung in den KEIM Detailplanungen.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- alterungsbeständig

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Blendrahmen reinigen. Der Blendrahmen muss trocken, sauber, eben und frei von haftmindernden Schichten sein.

Vor dem Einsatz von Klebprofilen ist eine Klebprobe durchzuführen. Hierzu an einer verdeckten Stelle mit einem trockenen und sauberen Tuch (ohne Reinigungsmittel) reinigen. Leistenabschnitt (ca. 10 cm) aufkleben und fest andrücken. Nach ca. 10 minütiger Wartezeit das Profil langsam vom Untergrund abziehen.

Für eine Klebeignung muss das Schaumband an beiden Flächen (Profil und Untergrund) haften bleiben = kompletter Schaumbruch.

Auf kritischen Untergründen wie z. B.: Kunststofffenstern foliert, Holzfenstern geölt oder lackiert, Metallfenstern pulver- oder teflonbeschichtet kann der Austritt von Wachsen, Ölen und Weichmachern nie ganz ausgeschlossen werden.

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung muss im Bereich von mind. 5 °C bis max. 30 °C liegen.

### VERBRAUCH:

ca. 1,1 m/m

### VERARBEITUNG:

KEIM Anputzleiste Mini 6 mm ist vor dem Auftragen des Unterputzes anzubringen.

### NACHBEHANDLUNG:

Nach dem Schlussanstrich wird bei der KEIM Anputzleiste Mini 6 mm die Schutzlasche abgeknickt und entfernt.

## TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM ANPUTZLEISTE MINI 6 MM

### 5. LIEFERFORM

Produktname	Länge [m]	Stück je VE	Inhalt je VE [m]	Gebindetyp	Länge
Anputzleiste Mini 6 mm	2,40	10	24	Karton	

Lieferung kartonweise.

### 6. LAGERUNG

Lagerungsbedingungen
flachliegend im Überkarton Durchbiegung vermeiden trocken frosthfrei

Beipackzettel in der Verpackung beachten!

### 7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

#### KLASSIFIZIERUNG DER ANPUTZLEISTEN NACH DEREN BEWEGUNGS-AUFNAHME

Klassifizierung nach Richtlinie	Dehnung	Stauchung	Scherung
Klasse A (Ö-Norm Klasse III)	≥ 3,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm
Klasse B (Ö-Norm Klasse II)	≥ 3,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
Klasse C	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,0 mm

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38  
www.keim.com / info@keimfarben.de