



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM GERÜSTSTOPFEN

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Stopfen aus imprägniertem Weichschaum.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

---

Zur Abdichtung von Gerüstankerlöchern in WDV-Systemen.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

- einfache und schnelle Verarbeitung
- schlagregensicher
- Brandverhalten: B1 nach DIN 4102
- alterungsbeständig
- dauerhaft

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

---

### VERARBEITUNG:

Der Gerüststopfen wird zwischen den Fingern gedreht und kompimiert in das Loch eingesetzt. Die Oberfläche des Gerüststopfens sollte in der Ebene der Dämmstoffoberfläche liegen. Schließen des Lochs strukturgleichend auf das Niveau des Oberputzes mit systemzugehörigen Mörtel.

Profi-Tipp: Die Beigabe eines geringen Anteils Fassadenfarbe (max. 2%) kann den Aushärtungsprozess beschleunigen und einen Arbeitsprozess "nass-in-nass" ermöglichen.

### NACHBEHANDLUNG:

Der Anstrich erfolgt bestmöglich mit geeignetem kleinen Werkzeug (Pinsel).

Keine Roller verwenden, da sich dies in der Fassade störend abzeichnen kann!

Farbe einmalig satt auftragen, an den Rändern mit wenig Material leicht sternförmig ausgranieren.

## 5. LIEFERFORM

---

Produktname	Stück je VE	Gebindetyp	Länge
Gerüststopfen	25	Karton	ca. 30 mm

## 6. LAGERUNG

---

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 Monate	flachliegend im Überkarton vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt

### 7. ENTSORGUNG

---

Abfallschlüssel: 17 09 04

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

---

Keine besonderen Hinweise.

### 9. ALLGEMEINE HINWEISE

---

Das Schließen von Gerüstanker-Löchern erfolgt meist unter Zeitdruck parallel zum Prozess des Abrüstens. Dennoch ist der optischen Angleichung an die fertige Fassade größtmögliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit geschuldet. Die hier angegebenen Empfehlungen können, sofern korrekt ausgeführt, das störende Bild von "Abzeichnungen" im Fassadenkontext weitestgehend vermeiden. Kleinere Rissbildungen, geringe Strukturunterschiede oder farbliche Unregelmäßigkeiten sind aufgrund der Arbeitsweise "nass-in-nass" nicht sicher auszuschließen.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



**KEIMFARBEN GMBH**

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38  
[www.keim.com](http://www.keim.com) / [info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)