



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM PVC-SLIDER

1. PRODUKTBESCHREIBUNG:

Formteile aus PVC.

2. ANWENDUNGSBEREICH:

Zur leichteren Montage von Natursteinfensterbänken in Verbindung mit einer zweiten Dichtebene.
Optional auch als PVC-Slider-F verfügbar, als Abstandshalter für Fensterbänke in Verbindung mit einer zweiten Dichtebene.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- anwendungsfertig

MATERIALKENNDATEN:

- Breite: 30 mm
- Ausladung: 300 mm
- Farbton: weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE:

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.

VERBRAUCH:

- ca. 2 Stück
- je Fensterbank

VERARBEITUNG:

Zuschnitte mit Amboß-Schere oder geeignetem Winkelschleifer ausführen.

Die PVC-Slider-E werden im Brüstungsbereich der zweiten Dichtebene vor der Montage der Fensterbänke mittels Iso-Top Flexkleber HP vollflächig an die Laibung und das Fenster geklebt. Eine Verklebung auf der Brüstungsfläche ist möglichst zu vermeiden.

Überschüssiger Kleber ist unverzüglich zu entfernen.

Optionale Anwendung als Abstandshalter:

Die PVC-Slider-F sind auf Länge zu kürzen und werden im Brüstungsbereich der zweiten Dichtebene vor der Montage der Fensterbänke im Abstand von max. 30 cm mittels Iso-Top Flexkleber HP vollflächig auf den Brüstungskeil KEIM Parawet-MW geklebt.

5. LIEFERFORM:

Produktname	Stück je VE	Gebindetyp
PVC Slider-E	2	Set
PVC Slider-F	1	Stück

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM PVC-SLIDER

1 Set besteht aus einem Paar (linker und rechter Anschlag).

6. LAGERUNG:

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	flachliegend im Überkarton

7. ENTSORGUNG:

Keine besonderen Hinweise.

8. SICHERHEITSHINWEISE:

Keine besonderen Hinweise.

9. ALLGEMEINE HINWEISE:

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de