



TECHNISCHES MERKBLATT

EJOTHERM® STR H

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schraubbefestiger zur konstruktiven Befestigung von WDVS bestehend aus Kunststoffschraube mit Kunststoffteller und vormontierter Metallschraube.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-9.1-822

2. ANWENDUNGSBEREICH

Für die vertiefte und oberflächenbündige Montage von Dämmplatten in KEIM WDV-Systemen gemäß Systemzulassung: Z-33.47-727 sowie Z-33.47-660

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen auf: Außenwänden; Fenster- und Türleibungen

Geeignet für: Holzuntergründe; Plattenwerkstoffe im Holzbau.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- auf Holzuntergründen einsetzbar (Vollholz, Plattenwerkstoff im Holzbau)
- besonders wirtschaftlich
- einfache Handhabung
- Kein Vorbohren erforderlich
- zuverlässige Setzkontrolle durch Verwendung des zugehörigen Tools
- Optimierte Wärmebrücken

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Nach mind. 3 Tagen die Verklebung der Dämmplatten überprüfen. Nicht verklebte oder beschädigte Dämmplatten sind auszutauschen.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Ab mind. 0 °C bis max. 40 °C Luft- und Untergrundtemperatur während der Verarbeitung und Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten. Flächen während und nach der Verarbeitung vor direkter Sonne, Wind und Regen schützen.

VERARBEITUNG:

Kombinierbar mit den Dübeltellern ejotherm VT 90, ejotherm VT 2G und ejotherm SBL 140 plus.

Die Verwendung der zugehörigen Montagetools zum optimalen Setzen der Dübel wird empfohlen.

Vertiefte Montage erst ab 100 mm Dämmplattendicke zulässig.

DÜBELN:

Eine Verdübelung erfolgt in geklebten und gedübelten WDV-Systemen mit allgemein bauaufsichtlich oder europäisch zugelassenen WDVS-Tellerdübeln nach DIN EN 1991-1-4/NA. Die erforderliche Dübelmenge richtet sich nach der Gebäudehöhe sowie nach der jeweiligen Windzone, in der das Objekt steht. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Technischen Leitfaden WDVS, Kapitel #8, WDVS-Windsoglasten.

In nur geklebten WDV-Systemen ist eine konstruktive Verdübelung mit geeigneten Tellerdübeln zulässig.

5. LIEFERFORM

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Produktname	Plattendicke	Stück je VE	Gebindetyp
STR Stopfen			Bei Bestellung des Dübels enthalten
STR-Rondelle EPS	ab 100 mm	100	Karton
STR-Rondelle EPS grau	ab 100 mm	100	Karton
STR-Rondelle MW	ab 100 mm	100	Karton
Dübelteller ejotharm VT 2G	ab 100 mm	100	Karton
Ejotharm STR Rondelle-MW	ab 100 mm	100	Karton
Ejotharm STR Rondelle-EPS grau	ab 100 mm	100	Karton
Dübelteller ejotharm VT 90		100	Karton
Dübelteller ejotharm SBL 140 Plus		100	Karton

6. LAGERUNG

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
keine maximale Lagerzeit	trocken vor Witterung schützen

7. ENTSORGUNG

Abfallschlüssel: 17 09 04

8. SICHERHEITSHINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de