

LEISTUNG UND AUSWAHLKRITERIEN DER ANPUTZLEISTEN

MONTAGE	3D-PROFI	3D-UNIVERSAL	W35-PRO BLACK	W 31
Verklebung	ja	ja	ja	ja
Nachträgliches Einstecken (Sanierung)	ja	ja	ja	nein
In Bezug zum Dämmstoff	unter Dämmstoff	neben Dämmstoff	neben Dämmstoff	neben Dämmstoff
Klebeprobe erforderlich	nicht erforderlich	ja	ja	ja
Auf haftverminderten Untergründen (z.B. Teflon)	ja	-	-	-
Rahmen muss klebegeeignet sein (Reinigung)	nicht erforderlich	ja	ja	ja
Platzbedarf auf dem Rahmen (inkl. Schutzlasche)	15 mm (40 - 50 mm)	10 mm (25 mm)	10 mm (25 mm)	9 mm (23 mm)

FUNKTION

Klassifizierung nach Richtlinie	A	A	A	B
Integriertes Fugendichtband	ja	-	-	-
Unabhängig von der Verklebung am Rahmen	ja	-	-	-
Dauerhafte Verklebung erforderlich	-	ja	ja	ja
Nachgewiesene Schlagregendichtheit, max. Winddruck [PA]	750	600	600	600

BEWEGUNGS-AUFNAHME

Dimension	3D	3D	3D	3D
Dehnung	≥ 3,5 mm	≥ 3,5 mm	≥ 3,5 mm	≥ 3 mm
Stauchung	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm
Scherung	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 mm	≥ 1,5 mm

VERWENDUNG

Maximale Dämmstoffdicke	300 mm	300 mm	300 mm	160 mm
Fenster hinter Rohbaukante	ja	ja	ja	ja
Fenster bündig zur Rohbaukante	ja	ja	ja	auf Anfrage
Fenster vor der Rohbaukante	ja	ja	ja	nein
Max. Fenstergröße	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
Größere Fenster	auf Anfrage	-	-	-

ÄSTHETIK

Sichtbare Fugenausbildung	Schattenfuge	Schaumband	Schaumband	Schattenfuge
Eignung für helle Rahmen und hellen Putz	+++	+++	+++	+++
Eignung für helle Rahmen und dunklen Putz oder umgekehrt	+++	++	+++	+++
Eignung für dunklen Rahmen und dunklen Putz	+++	+	+++	+++

SONSTIGES

Fixierte Gewebefahne	4x4; 6x6	4x4; 6x6	4x4	4x4
----------------------	----------	----------	-----	-----



ANSCHLÜSSE AN FASSADENELEMENTE

Der fachgerechte und dauerhaft beständige Anschluss an Fassadenelemente, wie Fenster und Türen, erfordert u.U. eine Vielzahl spezieller Produktlösungen, die wir nach individuellen Anforderungen bereitstellen. Hinweise zur Auswahl finden Sie in unseren Technischen Unterlagen und bekommen Sie über unsere Technische Beratung.