

# KEIM AQUAROYAL® EPS

## MEHRWERT DURCH

KEIM'sche Mineralfarben in Premiumqualität in einem einzigartigen System

- Unerreicht resistent gegen Algen oder Pilze
- Garantiert biozidfrei
- Sicher, ökologisch & werthaltig



## UNTERGRUND

- Massives Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Hochlochziegel

jeweils mit und ohne Putz

ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit  $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ,

im System Lamelle, geklebt

ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

## ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Schwer entflammbar B s1, d0  
(bis 300 mm Plattendicke) nach DIN EN 13501
- Bis ca. 22 m Gebäudehöhe  
(Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)

KEIM Zulassung Z-33.4.1-45 (geklebt)

## KEIM AQUAROYAL® EPS

## KLEBER

## KEIM PULVERKLEBER-90

**Verbrauch:**Ca. 4 - 5 kg/m<sup>2</sup>**Lieferform:**

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## DÄMMSTOFF

## KEIM EPS-GRAU 032/034 WDV

Plattengröße: 100 x 50 (cm) Plattendicke: 40 - 400 (mm)

## BRANDRIEGEL

## MINERALWOLLE-LAMELLE

## - Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm) Plattendicke: 40 - 300 (mm)

## DÜBEL

## EJOTHERM STR U 2G - SCHRAUBDÜBEL

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 115, 135 ... 455 (mm)

**Lieferform:**

100 Stück/Karton

Bestelllänge= Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven,

65 mm in Leichtbaustoffen

## ARMIERUNG

## KEIM AQUAROYAL-ARMIERUNGSMÖRTEL

**Verbrauch:**Ca. 8 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 7 mm**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

**Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

## OBERPUTZ

## KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

**Verbrauch:**

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

\* nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/ Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## ANSTRICH

## KEIM AQUAROYAL-COLOR

**Verbrauch:**Ca. 0,75 kg/m<sup>2</sup> für zweifachen Anstrich**Lieferform:**

5 kg und 25 kg Eimer

## ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117