

# KEIM AQUAROYAL® HFD, KEIM KLASSIK HFD, KEIM KLASSIK-PLUS HFD

## MEHRWERT DURCH

- Integration von baubiologisch unbedenklichen Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (natureplus® zertifiziert)
- Hohe Anwendungssicherheit durch:
  - Nicht brennbare, mineralische Putzaufbauten aus dem Hause KEIM
  - Geringe Verschmutzungsneigung
  - Bewährte Farbtonstabilität auch bei Farbtönen mit HBW unter 20
  - Besondere bauphysikalische Minimierung einer Algenbildung im KEIM AquaROYAL-System
- Enge Zusammenarbeit in der Baustellenabwicklung zwischen KEIM und GUTEX



## UNTERGRUND

Gutex Thermowall auf Holzbauten bestehend aus Holzrahmen-Konstruktionen oder Massivholzuntergründen, auf massiven mineralischen Untergründen und auf Fachwerk.

## ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Dämmstoff Gutex Thermowall/-gf
- Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1
- Dämmstoffdicken 40 bis 160 mm
- Verwendung gemäß Anforderungen der Landesbauordnungen an die gesamte Wandkonstruktion KEIM - Gutex-Zulassung Z-33.47-660 und Z-33.43-942

## KEIM AQUAROYAL® HFD

### ARMIERUNG

#### KEIM AQUAROYAL-ARMIERUNGSMÖRTEL

**Verbrauch:**

Ca. 8 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 7 mm

**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

#### KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

**Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

### OBERPUTZ

#### KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

**Verbrauch:**

Ca. 1,2 kg/mm Schichtdicke

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

### ANSTRICH

#### KEIM AQUAROYAL-COLOR

**Verbrauch:**

Ca. 0,75 kg/m<sup>2</sup> für zweifachen Anstrich

**Lieferform:**

5 kg /25 kg Eimer

### ZUBEHÖR

ARMIERUNG	Seite 108
ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117

## KLASSIK HFD / KLASSIK-PLUS HFD

### ARMIERUNG KLASSIK HFD

#### KEIM PULVERKLEBER-90

**Verbrauch:**

Ca. 6 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 5 mm

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

#### KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

**Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

### OBERPUTZ

#### KEIM BRILLANTPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

**Verbrauch:**

Ca. 1,2 kg/mm Schichtdicke

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

### ARMIERUNG KLASSIK-PLUS HFD

#### KEIM ARMIERUNGSMASSE-100

**Verbrauch:**

Ca. 7 - 8 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 7 mm

**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

#### KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

**Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

### ANSTRICH

#### KEIM SOLDALIT, KEIM SOLDALIT-COOLIT

**Verbrauch:**

Ca. 0,45 kg/m<sup>2</sup> für zweifachen Anstrich

**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer