

# KEIM AQUAROYAL® MW AUF PLATTENWERKSTOFFEN

## MEHRWERT DURCH

Keim'sche Mineralfarben in Premiumqualität in einem einzigartigem System für den Holzständerbau

- Unerreicht resistent gegen Algen und Pilze
- Garantiert biozidfrei
- Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe
- Einen mineralischen, werthaltigen, nachhaltigen und langlebigen Systemaufbau



## UNTERGRUND

Als Außenbeplankung allgemein bauaufsichtlich zugelassene oder genormte Plattenwerkstoffe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-33.47-727, wie z.B.:

- Vollholz
- Brettschichtholz
- Balkenschichtholz
- OSB-Platten
- u.v.a.m.

- Ggf. besonderer Spritzwasserschutz im Sockelbereich
- Ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit  $\geq 0,08\text{N/mm}^2$
- Für Mineralwolle-Lamellen (Speedrock II) sind weitere Untergründe zugelassen

## ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Nicht brennbar A2-s1,d0 auf Anfrage
- Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 für Dämmstoffdicken bis 200 mm
- Verwendung gemäß Anforderungen der Landesbauordnung an die gesamte Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727

## KEIM AQUAROYAL® MW AUF PLATTENWERKSTOFFEN

## KLEBER

## KEIM KLEBESPACHTEL

**Verbrauch:**Ca. 2 - 3 kg/m<sup>2</sup>**Lieferform:**

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

Nicht brennbare Ausführung mit KEIM Pulverkleber-90 auf Anfrage.

## DÄMMSTOFF

## MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN

## - Coverrock II

Plattengröße: 80 x 62,5 (cm), Plattendicke: 60 - 200 (mm)

andere Dämmplatten auf Anfrage

## MINERALWOLLE-LAMELLE

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

## DÜBEL

## EJOTHERM STR H A2

statisch relevante Verdübelung der MW-Dämmplatten

Länge: 80, 100 ... 220 (mm)

**Lieferform:**

100 Stück/Karton

Bestelllänge= Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe 30 mm

200 mm Dämmplatten sind vertieft zu dübeln (VT 2G)

## ARMIERUNG

## KEIM AQUAROYAL-ARMIERUNGSMÖRTEL

**Verbrauch:**Ca. 8 kg/m<sup>2</sup> für Schichtdicke 7 mm**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

**Lieferform:**

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

## OBERPUTZ

## KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

**Verbrauch:**

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

\*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

**Lieferform:**

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m<sup>3</sup> oder 3 m<sup>3</sup> Silo

## ANSTRICH

## KEIM AQUAROYAL-COLOR

**Verbrauch:**Ca. 0,75 kg/m<sup>2</sup> für zweifachen Anstrich**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer

## ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117