

KEIM KLASSIK/ KLASSIK-PLUS MW AUF PLATTENWERKSTOFFEN

MEHRWERT DURCH

- eine sichere Lösung im Holzständerbau
- die bewährte Qualität KEIM'scher Mineralfarben
- hohe Anwendungssicherheit
- Verwendung nicht brennbarer Dämmstoffe



UNTERGRUND

Als Außenbeplankung allgemein bauaufsichtlich zugelassene oder genormte Plattenwerkstoffe gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-33.47-727, wie z.B.:

- Vollholz
- Brettschichtholz
- Balkenschichtholz
- OSB-Platten
- u.v.a.m.

- Ggf. besonderer Spritzwasserschutz im Sockelbereich
- Ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
- Für Mineralwolle-Lamellen (Speedrock II) sind weitere Untergründe zugelassen

ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Nicht brennbar A2-s1,d0 nach EN 13501 auf Anfrage
- Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 für Dämmstoffdicken bis 200 mm
- Verwendung gemäß Anforderungen der Landesbauordnung an die gesamte Wandkonstruktion

KEIM Zulassung Z-33.47-727

KEIM KLASSIK/ KLASSIK-PLUS MW AUF PLATTENWERKSTOFFEN

KLEBER

KEIM KLEBESPACHTEL

Verbrauch:Ca. 2 - 3 kg/m²**Lieferform:**

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

Nicht brennbare Ausführung mit KEIM Pulverkleber-90 auf Anfrage

DÄMMSTOFF

MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN

- Coverrock II

Plattengröße: 80 x 62,5 (cm), Plattendicke: 60 - 200 (mm)

andere Dämmplatten auf Anfrage

MINERALWOLLE-LAMELLE

- Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 200 (mm)

DÜBEL

EJOTHERM STR H A2

statisch relevante Verdübelung der MW-Dämmplatten

Länge: 80, 100 ... 220 (mm)

Lieferform:

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke + Verankerungstiefe: 30 mm

200 mm Dämmplatten sind vertieft zu dübeln (VT 2G)

ARMIERUNG (KLASSIK SYSTEM)

KEIM PULVERKLEBER-90

Verbrauch:Ca. 4 - 5 kg/m² für Schichtdicke 3 mm**Lieferform:**

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

Lieferform:

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

ARMIERUNG (KLASSIK-PLUS SYSTEM)

KEIM ARMIERUNGSMASSE-100

Verbrauch: Ca. 11 kg/m² für Schichtdicke 10 mm**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

Lieferform: 50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

OBERPUTZ

KEIM BRILLANTPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

Verbrauch:

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

Lieferform:

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM STUCASOL

Kratzputzstruktur K1; K2; K3

Verbrauch:Ca. 1,3 kg/m² x mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51

Lieferform:

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANSTRICH

KEIM SOLDALIT

Verbrauch: Ca. 0,45 kg/m² für zweimaligen Anstrich**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

KEIM EGALISATIONSFARBE

Verbrauch:Ca. 0,2 l/m² je Anstrich**Lieferform:**

2,5 l, 5 l, 15 l Eimer

ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117