

KEIM RENO

MEHRWERT DURCH

- energetische Verbesserung der Dämmleistung der Fassade
- hohe Anwendungssicherheit eines bewährten Renoviersystems
- nachhaltige Weiternutzung schon vorhandener Dämmstoffe
- Vermeidung von Deponie- und Entsorgungskosten für das vorhandene Altsystem
- die bewährte Qualität und mineralisch matte Optik KEIM 'scher Mineralfarben



UNTERGRUND

- Standfestes, erstes Alt-WDVS mit Dämmplatten aus EPS, Mineralwolle, Mineralwoll-Lamelle
- Einlagig anbetonierte HWL-Platten

Der Untergrund ist zwingend durch einen Sachverständigen zu bewerten.

BESONDERE HINWEISE

Die Wärmedämmung vergangener Tage genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Bei anstehenden Renovierungen kann sich auch die weitere energetische Ertüchtigung der Fassade lohnen. Zur Aufdopplung stehen alle MW- und EPS-Systeme mit Einschränkungen zur Verfügung. Alle Reno-Systeme können auch nur zur nachhaltigen putztechnischen Überarbeitung mit allen bewährten Vorteilen aufeinander abgestimmter Putzsysteme verwendet werden.

ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

KEIM Zulassung Z-33.49-1505 in Verbindung mit KEIM Zulassung Z-33.43-185

Die Brandklassifizierung richtet sich nach dem Altsystem und den Ausführungen der Zulassung Z-33.49-1505.

Jede Aufdopplung nach Z-33.49-1505 ist KEIMFARBEN bekanntzugeben.

KEIM RENO

KLEBER

KEIM PULVERKLEBER-90

Lieferform:

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette
600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

Verbrauch:

Ca. 4 - 5 kg/m²

SYSTEME ZUR AUFDOPPELUNG

AQUAROYAL, KLASSIK-PLUS UND KLASSIK MIT DÄMMSTOFF EPS

bis 300 mm Gesamtdicke (Neu+Altsystem) ausschließlich auf vorhandenem EPS- oder HWL-Dämmstoff
bis 200 mm Gesamtdicke (Neu+Altsystem) auf vorhandenem MW-Dämmstoff

AQUAROYAL, KLASSIK-PLUS UND KLASSIK MIT DÄMMSTOFF MW

bis 200 mm Gesamtdicke (Neu+Altsystem)

DÜBEL

EJOTHERM S1 SCHRAUBDÜBEL

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 100, 120 ... 460 (mm)

Lieferform:

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Einbindetiefe: 30 mm in massiven, 50 mm in Leichtbaustoffen

ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE	Seite 114
ARMIERUNG	Seite 108
DÜBEL	Seite 105
ERGÄNZUNGEN	Seite 134
FENSTERBÄNKE	Seite 126
GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN	Seite 112
MONTAGEELEMENTE	Seite 128
PERIMETERDÄMMUNG	Seite 124
SOCKELPROFILE	Seite 117

Klassik Reno	Klassik-Plus Reno	AquaROYAL Reno
Armierung zur Aufdopplung oder Renovierung		ab Seite 112
KEIM PULVERKLEBER-90 Verbrauch: Ca. 4 - 5 kg/m ² für d = 3 mm Lieferform: 25 kg/Sack 36 x 25 kg/Palette 600 kg/Big Bag für 1 m ³ oder 3 m ³ Silo	KEIM ARMIERUNGSMASSE-100 Verbrauch: Ca. 11 kg/m ² für d = 10 mm Lieferform: 20 kg/Sack 36 x 20 kg/Palette 500 kg/Big Bag für 1 m ³ oder 3 m ³ Silo	AQUAROYAL-ARMIERUNGSMASSE Verbrauch: Ca. 8 kg/m ² für d = 7 - 8 mm Lieferform: 20 kg/Sack 36 x 20 kg/Palette 500 kg/Big Bag für 1 m ³ oder 3 m ³ Silo
KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4 Lieferform: 50 m x 1,1 m	KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6 Lieferform: 50 m x 1,1 m	KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6 Lieferform: 50 m x 1,1 m
Oberputz zur Aufdopplung oder Renovierung		ab Seite 124
KEIM BRILLANTPUTZ Glattputz, Rauputz 2 mm; 3 mm Rillenputz 2 mm; 3 mm; Mineralputz Verbrauch: Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke Lieferform: 25 kg/Sack 30 x 25 kg/Palette & 600 kg Big Bag	KEIM BRILLANTPUTZ Glattputz, Rauputz 2 mm; 3 mm Rillenputz 2 mm; 3 mm; Mineralputz Verbrauch: Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke Lieferform: 25 kg/Sack 30 x 25 kg/Palette & 600 kg Big Bag	KEIM AQUAROYAL-MINERALPUTZ Glattputz, Mineralputz Rauputz 2 mm; 3 mm Rillenputz 2 mm; 3 mm Verbrauch: Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke Lieferform: 25 kg/Sack 30 x 25 kg/Palette & 600 kg Big Bag
Anstrich zur Aufdopplung oder Renovierung		ab Seite 128
KEIM SOLDALIT Verbrauch: Ca. 0,45 kg/m ² /2 Anstriche Lieferform: 2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer	KEIM SOLDALIT Verbrauch: Ca. 0,45 kg/m ² /2 Anstriche Lieferform: 2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer	KEIM AQUAROYAL-COLOR Verbrauch: Ca. 0,75 kg/m ² /2 Anstriche Lieferform: 2,5 kg, 5 kg, 25 kg Eimer
Anstrich zur rein anstrichtechnischen Überarbeitung		ab Seite 129
Reinigung: KEIM ALGICID-PLUS (siehe S. 146)	Verbrauch: Ca. 0,25 l/m ²	Lieferform: 5 l, 20 l Kanister
Anstrich: KEIM NOVOSIL	Verbrauch: Ca. 0,30 l/m ² /2 Anstriche	Lieferform: 2,5 l, 5 l, 15 l Eimer
Grundanstrich bei Schwundrissen: KEIM SOLDALIT-GROB	Verbrauch: Ca. 0,25 l/m ² /Anstrich	Lieferform: 2,5 l, 5 l, 18 l Eimer